

VENTAJAS DEL PRODUCTO



- Producto 100% de aluminio Instalación rápida y fácil Varios tipos de instalación posibles Opción de lamas separadas o cerradas Fijación con poste o pilar de hermigén
- Amplia gama de colores RAL estánda
- Dimensión máx, 1.80m

VALLA RANCH



Se compone de lamas **PB06** o **PB09** para formar una valla sin visibilidad óptima. Longitud máxima 1.80m de poste a poste



VALLA CON VISIBILIDAD



Instalación en 3 pasos:

- 1 Fijación de los postes.
- 2 Enganche las lamas en las guías de los postes
- 3 Fijación de la tapa de acabado al final del poste.



Gracias a los separadores especialmente desarrollados, es posible calar la valla utilizando el mismo tipo de lamas

VALLA SIN VISIBILIDAD





La lama CL07 la situaríamos entre la separada y la cerrada porque deja pasar el aire, constituyendo a la vez, una valla opaca (sin visibilidad). Longitud máxima 1.80m de poste a poste.

INSTALACIÓN CONTRA LA PARED

La opción de instalación contra la pared que usa el per I CL10 permite la I jación directa a una valla permanente, usando 2 soportes por poste. Se proporcionan tapas superior e inferior. Este per I también permite que la instalación en T (3 salidas) comience en 3 lados.



INSTALACIÓN CON PILAR DE HODMICÓN






Soporte de fijación para pilar **CL09**

Otra instalación posible es con el per la CL09 en lugar de los postes, que permite la jar las lamas en un pilar de hormigón ya existente (valla permanente).




INFORMACIÓNTÉCNICA


Montaje Ranch sin visibilidad PB06 (150)



Montaje Ranch con visibilidad PB06 (150)




Montaje Ranch con visibilidad PB09 (100)




Instalación de poste + pie

Instalación de poste de sellado


Montaje Ranch sin visibilidad PB09 (100)



Montaje sin visibilidad CL07 (136)



Soporte de **Bjā6**ió**(**pie) para poste de valla clôture



COLORES RAL DISPONIBLES



RAL 9010



RAL 1015



RAL 3005



RAL 5014



RAL 6021



RAL 7011



RAL 7016



RAL 7035



RAL 8019



RAL 9005



RAL 9006

